

MULTÍMETRO DIGITAL USO AUTOMOTRIZ.

USO INDUSTRIAL

750VCA
1000VCD

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **SELECCIÓN DE RANGO** para voltajes (CA / CD).
- **PUNTAS DE PRUEBA Y** recolector inductivo para RPM.

BARRA ANÁLOGA de 41 segmentos.

FUNDA DE protección con soporte.

SELECTOR de funciones.



CARACTERÍSTICAS	
RPM IP	30 a/to 9000 RPM
RPM IG	60 a/to 12 000 RPM
AMPERES CA	0.1 μA a/to 10 A
AMPERES CD	0.1 μA a/to 10 A
FRECUENCIA	0.5 Hz a/to 200KHz
RESISTENCIA	0.1Ω a/to 40 MΩ
CICLO DE TRABAJO	0 a/to 99.9%
INTERVALO	0 a/to 356.4°
DURACIÓN DE PULSO	0.002 a/to 1999.9 mS
TEMPERATURA	-40°F a/to +2498°F -40°C a/to +1370°C
CAPACITANCIA	0,001μF a/to 999μF
PRUEBA DE CONTINUIDAD	Emiten un tono beep aprox. a <100Ω en el rango de 4kΩ

CARACTERÍSTICAS

- **PANTALLA DE 3-1/2** dígitos, 4000 cuentas.
- **RANGO** automático.
- **POLARIDAD** automática.
- **ESTUCHE DE PLÁSTICO** para su fácil transportación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	BATERÍA	
UD88	Multímetro digital uso automotriz	750 V CA / 1000 V CD	9 V	1

