

MARCADOR DE PINTURA PUNTO GRUESO











EK-400







DESCRIPCIÓN	
LINEA	Marcador de pintura permanente.

COMPOSICIÓN	
TINTA	TIPO: Pigmento sobre resina base aceite.
CONTENIDO	8.0 gr. (blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo) 7.0 gr. (rosa, morado, café, naranja, azul brillante, amarillo verdoso)
BARRIL	Aluminio
PUNTA	TIPO: En forma de bala.
MATERIAL	Fibra de acrílico.
TAPA	Polypropileno

CARACTERÍSTICAS
<ul style="list-style-type: none"> • Perfecto para aplicaciones de uso industrial. • Secado rápido y color intenso en cualquier superficie. • Ideal para uso en interiores y exteriores. • Alta resistencia al agua y al desvanecimiento. • Completamente opaco inclusive en superficies oscuras y transparentes. • Libre de xileno. • No rellenable. • Contiene agitador en forma de balín de acero al carbón (1 para negro y 2 para los otros colores).

RENDIMIENTO					
DISTANCIA DE ESCRITURA	De 250 a 300 m. (Blanco, Negro, Azul, Verde, Amarillo) de 200 a 250 el resto de colores. Método de escritura: Ángulo de 65°, presión 50 g, velocidad 7 cm/segundo en película OPP.				
TIEMPO DE SECADO	<table border="1"> <tr> <td>PUNTA ESCRITURA</td> <td>5 - 30 minutos</td> </tr> <tr> <td>ESCRITURA</td> <td>90 - 120 segundos sobre vidrio.</td> </tr> </table>	PUNTA ESCRITURA	5 - 30 minutos	ESCRITURA	90 - 120 segundos sobre vidrio.
PUNTA ESCRITURA	5 - 30 minutos				
ESCRITURA	90 - 120 segundos sobre vidrio.				
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Procure sacar el aire antes de usarse, para ello, oprima la punta hacia abajo varias veces manteniendo el marcador en forma vertical, de manera que la tinta permanezca en el fondo del barril y no se derrame. Una vez hecho esto, está listo para usarse. • Manténgase fuera del alcance de los niños. • Flamable. • Evite el contacto con los ojos o la piel. • Mantenga el área ventilada. 				

COLORES
 Negro  Blanco  Azul  Rojo  Verde  Café  Naranja  Morado  Amarillo  Rosa

USOS
 Madera  Plástico  Vidrio y Porcelana  Metal  Caucho  Exteriores



ANCHO DE ESCRITURA:
2.3 mm



EK-400

MARCADOR DE PINTURA PUNTO GRUESO

CÓDIGOS DE BARRAS

PIEZA

EMPAQUE INTERNO

CORRUGADO

EK-400N		4 974052 820007
EK-400B		4 974052 820052
EK-400A		4 974052 820014
EK-400R		4 974052 820021
EK-400V		4 974052 820038
EK-400C		4 974052 827853
EK-400NA		4 974052 827822
EK-400M		4 974052 815584
EK-400AM		4 974052 820045
EK-400RS		4 974052 815560

EK-400N		4 974052 820168
EK-400B		4 974052 820212
EK-400Z		4 974052 820175
EK-400R		4 974052 820182
EK-400V		4 974052 820199
EK-400C		4 974052 827853
EK-400NA		4 974052 827860
EK-400M		4 974052 815591
EK-400AM		4 974052 820205
EK-400RS		4 974052 815577

EK-400N		5 4 9 7 4 0 5 2 8 2 0 1 6 3
EK-400B		5 4 9 7 4 0 5 2 8 2 0 2 1 7
EK-400A		5 4 9 7 4 0 5 2 8 2 0 1 7 0
EK-400R		5 4 9 7 4 0 5 2 8 2 0 1 8 7
EK-400V		5 4 9 7 4 0 5 2 8 2 0 1 9 4
EK-400C		5 4 9 7 4 0 5 2 8 2 7 8 5 8
EK-400NA		5 4 9 7 4 0 5 2 8 2 7 8 6 5
EK-400M		5 4 9 7 4 0 5 2 8 1 5 5 9 6
EK-400AM		5 4 9 7 4 0 5 2 8 2 0 2 0 0
EK-400RS		5 4 9 7 4 0 5 2 8 1 5 5 7 2

PZAS. X CAJA INTERNA

PZAS. X CORRUGADO

CORRUGADOS X PALLET

