

# CINTA 4022

## CINTA DOBLE CAPA DE TELA NO TEJIDA



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta de alto desempeño de 0.12 mm de espesor, con respaldo de tela no tejida y con adhesivo acrílico en ambas caras. Por sus características tiene un alto "Tack" y "holding power". Muy flexible y conformable a superficies irregulares. Excelente resistencia al ambiente exterior y fácil de cortar con la mano.

### CONSTRUCCIÓN:

<b>RESPALDO</b>	Tela no tejida
<b>ADHESIVO</b>	Acrílico
<b>COLOR</b>	Blanco
<b>COLOR DE LINEA</b>	Crema claro
<b>PROTECTOR</b>	Papel



\*Las presentaciones del producto pueden variar.

### APLICACIONES TÍPICAS:

Ampliamente utilizada en la industria cartonera para hacer uniones (splices) al vuelo. También usada para la manufactura de bolsas para regalo, artículos de decoración, portafolios, montaje de artes gráficas y otros usos industriales.

### DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.12 mm	4.8 mils	ASTM D-3652
Adhesión al Acero	540 gr/cm	48.38 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la Tensión	0.508 kg/cm	2.84 lb/in	ASTM D-3759
Elongación:	12%	12%	ASTM D-3759

**Nota:** Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frio y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

### MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
4022	18mmX50m
4022	24mmX50m
4022	48mmX50m

**Nota:** Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.



### **Garantía:**

---

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

### **Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:**

---

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

### **Responsabilidad Limitada:**

---

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

### **Vida Util del Producto:**

---

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

---

#### **OFICINA MATRIZ:**

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;  
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,  
Km 7.5, Apodaca, N.L.,  
México, C.P. 66632.  
Tel.(81).8221.7400  
Fax.(81).8221.7429  
info@tuk.com.mx  
www.tuk.com.mx

#### **OFICINA E.U.A. Y CANADA:**

hyStik Inc.; 12941 North Fwy,  
Suite 106, Houston, Tx. 77060  
Sin Costo 01.800.8.hystik  
Tel.01.800.8.447845  
Fax.(281).209.0991  
infona@hystik.com  
www.hystik.com

#### **OFICINA CENTROAMÉRICA:**

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.  
Zona Industrial Sta. Elena,  
Blvd. Siemens No.3, Antigua Cuscatlán,  
San Salvador, El Salvador.  
Tel.(503).2289.4798  
Fax.(503).2289.4789  
infoca@hystik.com  
www.hystik.com

Company of:



2/2