

# CINTA 93T

## CINTA DE DUCTOS

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta con 0.21 mm de espesor con respaldo de tela plastificada de alta calidad, con un adhesivo hule-resina muy agresivo que se adhiere a casi cualquier superficie. Posee alta conformabilidad, es impermeable al agua y soporta rasgaduras. Disponible en color Gris.

### CONSTRUCCIÓN:

<b>RESPALDO</b>	Tela de Algodón y Película de Polietileno
<b>ADHESIVO</b>	Hule - Resina
<b>COLOR DE LÍNEA</b>	Gris Plata



\*Las presentaciones del producto pueden variar.

### APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada para múltiples aplicaciones industriales, en envolturas de paquetes en donde se requiere una alta tenacidad, para sellar contra humedad e intemperie, para trabajos generales de mantenimiento, para el sellado de ductos de aire acondicionado (HVAC), y para muchos usos más en el hogar, la oficina y la industria.

### DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.21 mm	8.3 mils	ASTM D-3652
Adhesión al Respaldo:	220 gr/cm	19.7 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero:	480 gr/cm	42.9 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	5.2 kg/cm	29.1 lb/in	ASTM D-3759
Elongación:	10.0%	10.0%	ASTM D-3759

**Nota:** Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frio y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

### MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
93 T	48mmX10m
93 T	48mmX50m
93 T	48mmX55m
93 T	50mmX5m
93 T	72mmX50m
93 T	96mmX50m

**Nota:** Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

**Garantía:**

---

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

**Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:**

---

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

**Responsabilidad Limitada:**

---

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

**Vida Util del Producto:**

---

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

**OFICINA MATRIZ:**

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;  
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,  
Km 7.5, Apodaca, N.L.,  
México, C.P. 66632.  
Tel.(81).8221.7400  
Fax.(81).8221.7429  
info@tuk.com.mx  
www.tuk.com.mx

**OFICINA E.U.A. Y CANADA:**

hyStik Inc.; 12941 North Fwy,  
Suite 106, Houston, Tx. 77060  
Sin Costo 01.800.8.hystik  
Tel.01.800.8.447845  
Fax.(281).209.0991  
infona@hystik.com www.hystik.com

**OFICINA CENTROAMÉRICA:**

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.  
Zona Industrial Sta. Elena,  
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,  
San Salvador, El Salvador.  
Tel.(503).2289.4798  
Fax.(503).2289.4789  
infoca@hystik.com  
www.hystik.com