

CINTA 404

CINTA DOBLE CAPA DE PAPEL ALTO DESEMPEÑO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta de alto desempeño de 0.18 mm de espesor, con respaldo de papel y adhesivo hule-resina en ambas caras. Media adhesividad y alta cohesión.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Papel
ADHESIVO	Hule - Resina
COLOR	Blanco
PROTECTOR	Papel
COLOR DE LINEA	Crema



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada ampliamente en la industria de la conversión de papel para hacer uniones (splices) de rollo a rollo manuales y estáticos. También usada en el montaje de clichés de hule o de fotopolímero en cilindros de impresión flexográfica. También utilizada para sostener artículos publicitarios y en las artes gráficas.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.18 mm	7.0 mils	ASTM D-3652
Adhesión al Acero	690.0 gr/cm	61.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la Tensión	5.3 kg/cm	30.0 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	7.00%	7.00%	ASTM D-3759

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frio y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
404	12mmX33m
404	18mmX33m
404	24mmX33m
404	36mmX33m
404	48mmX33m
404	306mmX33m

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

Una empresa de:



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Útil del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:

hyStik Inc.; 12941 North Fwy,
Suite 106, Houston, Tx. 77060
Sin Costo 01.800.8.hystik
Tel.01.800.8.447845
Fax.(281).209.0991
infona@hystik.com
www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
info@hystik.com
www.hystik.com

Company of:

