

# CINTA 182

## CINTA DE EMPAQUE



### DESCRIPCIÓN:

Cinta fabricada con un respaldo de polipropileno y adhesivo de mediana fuerza de retención. Se adhiere en la mayoría de las superficies. Disponible en Transparente y color Canela. Cumple con lo establecido en el Federal Food, Drug and Cosmetic Act, CFR Título 21, Subpart B. Partida 175.105 (respecto al uso de cintas autoadheribles utilizadas en "contacto indirecto" en el empaque de alimentos, tales como el sellado de cajas). Cumple con RoHS.

### CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	BOPP
ADHESIVO	Hot Melt
COLOR	Transparente y Canela



\*Las presentaciones del producto pueden variar.

### APLICACIONES TÍPICAS:

Se utiliza principalmente para el cerrado de paquetes, bultos, cuñetes, atados de perfiles y muchas más aplicaciones en el hogar y la oficina.

Se recomienda realizar pruebas sobre la superficie a aplicar para así asegurar el desempeño del producto.

### DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.035 mm	1.4 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	110 gr/cm	10.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	450 gr/cm	40 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3.4 kg/cm	19 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	150%	150%	ASTM D-3759

**Nota:** Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frío y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

### MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
182	48mm x 50m
182	48mm x 100m
182	48mm x 150m
182	72mm x 100m
182	72mm x 150m

**Nota:** Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

Una empresa de:



## **Garantía:**

---

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

## **Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:**

---

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

## **Responsabilidad Limitada:**

---

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

## **Vida Útil del Producto:**

---

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

### **OFICINA MATRIZ:**

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;  
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,  
Km 7.5, Apodaca, N.L.,  
México, C.P. 66632.  
Tel.(81).8221.7400  
Fax.(81).8221.7429  
info@tuk.com.mx  
www.tuk.com.mx

### **OFICINA E.U.A. Y CANADA:**

hyStik Inc.  
12941 North Fwy, Suite 550  
Houston Tx, 77060 U.S.A.  
Tel.(281) 784-7711  
Fax.(281) 209-0991  
Toll Free. 01 800 8 HYSTIK  
infona@hystik.com  
www.hystik.com

### **OFICINA CENTROAMÉRICA:**

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.  
Zona Industrial Sta. Elena,  
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,  
San Salvador, El Salvador.  
Tel.(503).2289.4798  
Fax.(503).2289.4789  
infoca@hystik.com  
www.hystik.com