

CINTA DE EMPAQUE 175

CINTA DE PAPEL DE USO GENERAL



DESCRIPCIÓN:

Cinta fabricada con un respaldo de papel liso muy resistente a la tensión haciéndola una excelente opción para el sellado de cajas de cartón. Cumple con lo establecido en el Federal Food, Drug and Cosmetic Act, CFR Título 21, Subpart B. Partida 175.105 (respecto al uso de cintas autoadheribles utilizadas en "contacto indirecto" en el empaque de alimentos, tales como el sellado de cajas). Cumple con RoHS.

CONSTRUCCIÓN:

| | |
|-----------------|---------------|
| RESPALDO | Papel Liso |
| ADHESIVO | Hule - Resina |
| COLOR | Kraft |



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Desarrollada para ser utilizada en el cerrado de cajas de cartón y para hacer uniones de rollo a rollo (splices) en la industria cartonera y del papel.

DATOS TÉCNICOS:

| | SISTEMA MÉTRICO | SISTEMA INGLÉS | METODO DE ANÁLISIS |
|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Espesor | 0.18 mm | 7.1 mils | IACA-147 |
| Adhesión al Respaldo | 224 gr/cm | 20.0 oz/in | ASTM D-3330/M |
| Adhesión al Acero | 504 gr/cm | 45.0 oz/in | ASTM D-3330/M |
| Resistencia a la tensión | 6.7 kg/cm | 37.0 lb/in | ASTM D-3759 |
| Elongación | 10% | 10% | ASTM D-3759 |

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenidos de las evaluaciones de rollo cortado en frío y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

| TIPO | MEDIDA |
|------|------------|
| 175 | 24mmX50m |
| 175 | 48mmX109m |
| 175 | 56mmX109m |
| 175 | 72mmX50m |
| 175 | 113mmX109m |
| 175 | 144mmX300m |
| 175 | 735mmX109m |

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

Una empresa de:



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:

hyStik Inc.; 12941 North Fwy,
Suite 106, Houston, Tx. 77060
Sin Costo 01.800.8.hystik
Tel.01.800.8.447845
Fax.(281).209.0991
infona@hystik.com
www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
infoca@hystik.com
www.hystik.com